

Energiamärgis

Jordi Stock hoone on madalaenergiahoone (A-energiaklass).

Konstruksioon

Vundament	Raudbetoonist madalvundament
Välisseinad	Sandwich kergpaneelidest, mis on osaliselt kaetud komposiitplaatidega (rendipindade sissepääsude ümber)
Siseseinad	Rendipindade vahelised seinad on sandwich kergpaneelidest; tuletõkke vaheseinad on kiviplakkidest müüritised
Katus	Metallfermidel on profiilplekk, soojustusmaterjal, PVC katusekate.
Aknad	PVC raamidega aknad, 3-kordse klaaspaketiga
Uksed/Väravad	Rendipindade välisusteks on alumiiniumraamiga klaasuksed Tehniliste ruumide välisusteks on soojustatud metalluksed Väravad-tõstuksed on mõõtudega 3,0 x 3,5m ja jalgväravaga Siseusteks on büroo ja lao/tootmise vahel metalluksed, büroo sanitaarruumidel puituksed

Tehnovõrgud

Küte	Hoonet köetakse õhk-õhk soojuspumpadega.
Ventilatsioon	Büroodes ja lao-/tootmispindadel on soojustagastusega mehaanilised sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteemid.
Jahutus	Hoone büroopindadel on jahutussüsteemid Õhk-õhk soojuspumbaga.
Veevarustus ja kanalisatsioon	Hoone on ühendatud tsentraalsesse vee- ja kanalisatsioonivõrku. Näitude edastamine toimub kauglugemisega, igal rendipinnal on oma veearvesti.
Sadevesi	Katuse sadevee ärajuhtimiseks on hoonesisene torustik.
Tugevvool	Väiksematel rendipindadel peakaitse 32A, suurematel rendipindadel 100A. Igal rendipinnal on oma kaugloetav elektriarvesti.

Nõrkvool	Hoone välisperimeetril on videovalve IP kaamerateaga.
Valgustus	LED valgustid. Sisse-väljalülitamine büroodes käsitsi, lao-/tootmispindadel liikumisanduritega.
Valgusreklaam	Hoone välisfassaadil on valmidus valgusreklaamide paigaldamiseks.

Viimistlus

Välisseinad	Sandwich kergpaneelide toon väljast tumehall, hoones seestpoolt valge
Büroopindade laed	Moodulripplagi (600x600 mm)
Büroopindade seinad	Kipsplaatidest seinad on pahteldatud ja värvitud- toon valge Sandwich kergpaneelid - toon valge Kiviplokkidest müüritised (puhas vuuk)– toon valge
Büroopindade põrandad	Kaetakse Modulaarse põrandakattega (PVC, LVT)
San. ruumid	Põrandal on modulaarne põrandakate. Seinad on pahteldatud ja värvitud niiskuskindla värviga. Duššikabiin. Valamu tagune seiniosa kaetud keraamiliste plaatidega ca 0,5x0,5m ulatuses. Laes on niiskuskindel moodulripplagi (600x600 mm, valge).
Lao-/tootmispindade laed	Valge profiilplekk, laefermid on värvitud valgeks.
Lao-/tootmispindade seinad	Raudbetoonist postidel naturaalne betoonpind. Sandwich kergpaneelidest seinad valged. Kiviplokkidest müüritised (puhas vuuk) on värvitud valgeks.
Lao-/tootmispindade põrandad	Naturaalne pinnakövendiga betoonpind.

Heakord ja välisruum

Parkla	Kõik parkimiskohad asuvad kinnistul.
Teed, platsid	Teed ja parkimisalad kaetud asfaldiga.
Haljastus	Haljasaladel on murukate.
Aed	Kinnistu piiril on 1,5m kõrgune piirdeaed. Territooriumile sisse-väljasõidul on tõkkepuu.